




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 21 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:46

| Powierzchnia      | $\rho$ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min} / E_m$ |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | /          | 125        | 76             | 161            | 0.611           |
| Podłoga           | 20         | 92         | 63             | 110            | 0.685           |
| Sufit             | 70         | 38         | 25             | 143            | 0.665           |
| Ściany (4)        | 50         | 73         | 43             | 181            | /               |

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.200 m

**UGR**

Lewa ściana 21  
Dolna ściana 19  
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

**Wykaz opraw**

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny)  | $\Phi$ (Oprawa) [lm] | $\Phi$ (Lampy) [lm] | P [W] |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1   | 4     | LUXIONA TroII LOTOS SQ RO XXXX LOTOS<br>ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT<br>1200LM E IP54 840 (Typ 1)* (1.000) | 1132                 | 1667                | 13.0  |

\*Zmienione dane techniczne

W sumie: 4530 W sumie: 6668 52.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $2.60 \text{ W/m}^2 = 2.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $19.97 \text{ m}^2$ )