
N2W2 _Centrala wentylacyjna
VTS VVS030-R-SFRMHVS/VVS030-LSFVMRS_cd
Vn = 3000m³/h, dp = 150Pa
Vw = 3000m³/h, dp = 150Pa
t naw zima = 30°C, t naw lato = wynikowa
Sekcje filtrów kieszeniowych F4
Wymiennik obrotowy
Komora mieszania pracująca w fukcji usuwania CO2 oraz funkcji szybkiego grzania
Nagrzewnica wodna, moc grzewcza Qg = 19,5kW (woa70/50) zapewniająca dogrzew pomieszczenia
Sekcje wentylatorów EC: Pel = 1,5kW 230/1/50 V/ph/Hz
Sekcje tłumiące
Automatyka własna z zestawem regulacyjnym nagrzewnicy zapewniająca dodatkowe funkcje:
- obniżenia nocnego, weekendowego,
- sterowania komorą ze stężenia CO2
- utrzymywania temperatury w pomieszczeniu z zadajnika ściennego na poziomie 0
Ciężar roboczy: m = 690kg
Wykonać zabudowę estetyczną centrali
Zastosować ograniczenie dla osób postronnych dojścia do urządzenia
Skropliny wyprowadzić nad teren 1,5%
STREFA SERWISOWA
Galeria
Korytarz 19,76m² terakota
Otwór w ścianie zewnętrznej szer.1400 x wys.900mm
Otwór w stropodachu szer.650 x wys.450mm
Na dachu cokół stalowy systemowy z wyrzutnią dachową
Wymiary: L=3000mm, W=961mm , H=1250mm
W3.3 _Wentylator dachowy
Harmann VIVER.PS 4-355/2700S
Vw = 2400m³/h, dp = 50Pa
Wyposażenie:
- regulator obrotów
- wyłącznik serwisowy
- podstawa dachowa tłumiąca
- płyta adaptacyjna
- przeciwkołnierz
- klapa zwrotna
- króciec osiatkowany
UWAGA: Wentylatory załączane po ręcznym otwarciu okien kompensujących
Załączanie startu z przycisku naściennego na parterze
Pel = 0,25kW 230/1/50 V/ph/Hz
Ciężar roboczy zestawu: m = ca~50kg
Montaż w miejscach istniejących wyrzutni dachowych
Opcja przewietrzania letniego:
Vn=kompoensacja naturalna oknami
Vw=15600m³/h
t pom lato = 30°C
balustrada h=110
W3.4 _Wentylator dachowy
Harmann VIVER.PS 4-355/2700S
Vw = 2400m³/h, dp = 50Pa
Wyposażenie:
- regulator obrotów
- wyłącznik serwisowy
- podstawa dachowa tłumiąca
- płyta adaptacyjna
- przeciwkołnierz
- klapa zwrotna
- króciec osiatkowany
UWAGA: Wentylatory załączane po ręcznym otwarciu okien kompensujących
Załączanie startu z przycisku naściennego na parterze
Pel = 0,25kW 230/1/50 V/ph/Hz
Ciężar roboczy zestawu: m = ca~50kg
Montaż w miejscach istniejących wyrzutni dachowych
Temat:
Adres:
Inwestor:
Branża:
Tytuł rysunku
Projektował:
Opracował: